

Účel zařízení - bezpečnostní zábrany jsou určeny k ochraně všech pracovníků pohybujících se v blízkosti strojů a zařízení automatických výrobních jednotek a linek



## Nosné sloupce bezpečnostních zábran a energo nosičů:

### POPIS

- ✓ Standardní výšky 2m; 2,5m; 3m
- ✓ Variabilní provedení výložníků podle použitých energo žlabů
  - Bez výložníku
  - „L“ popř. „T“ výložník šíře 300mm
  - „L“ popř. „T“ výložník šíře 500mm
- ✓ Patky pro kotvení k podlaze haly
- ✓ Barevné provedení dle stupnice RAL podle volby zákazníka
- ✓ Příprava pro montáž zábran

## Bezpečnostní zábrany

### POPIS

- ✓ Standardní výška 2m
- ✓ Standardní šířka od 200mm až 1000mm s krokem 100mm.
- ✓ Montáž k nosným sloupům
- ✓ Barevné provedení dle stupnice RAL podle volby zákazníka





## Servisní dveře

### POPIS

- ✓ Určeny pro vstup obsluhy do chráněného prostoru výrobní jednotky nebo linky
- ✓ Standardní výška 2m
- ✓ Pravé nebo levé provedení
- ✓ Včetně bezpečnostního elektrického zámku, zapojení do bezpečnostního obvodu výrobní jednotky
- ✓ Standardní šířka 800mm resp. 1000mm
- ✓ Montáž k nosným sloupům
- ✓ Barevné provedení dle stupnice RAL podle volby zákazníka

Podrobnější informace naleznete na níže uvedené adrese



**ELAP v. d.**, Světlá 321, 793 31 Světlá Hora  
tel.: 554 793021, fax: 554 793034, e-mail: [obchod@elap.eu](mailto:obchod@elap.eu)

[www.elap.eu](http://www.elap.eu)